

Productblad

Onderhoudsolie

another product from vesting lab.



Vesting Onderhoudsolie is bedoeld voor het onderhoud van houten oppervlakken voorzien van olie of (hard)wasolie en zorgt voor een uitstekende bescherm laag. U voorkomt slijtage op veel gebruikte oppervlakken en deze blijft ook optimaal beschermd tegen vocht en vuil. Dit product is ook geschikt om bij krassen en slijtage de vloer plaatselijk bij te werken.

De Vesting levert alle benodigde onderhouds-, reinigings-, service- en reparatieartikelen die nodig zijn ter ondersteuning van houten oppervlakken behandeld met (hard)wasolie of UV olie. Vesting Onderhoudsolie is uitermate geschikt voor een regelmatige opfrisbeurt van de vloer of onderhoud van de meest belopen plaatsen. Vesting producten staan bekend om hun uitstekende slijtvastheid en goede waterbestendigheid.



Vesting Wasolie is tevens onderdeel van het Vesting Onderhoudspakket

KENMERKEN

- Draagt bij aan het in stand houden van de slijtlaag
- Vuil- en vochtwerend
- Behoud van originele, natuurlijke en frisse uitstraling van het houten oppervlak

TOEPASSINGEN

- Met (hard)wasolie of UV olie behandelde oppervlakken
- Ook eenvoudig plaatselijk te gebruiken zonder glansverschillen

KWALITEITEN

- Universele onderhoudsolie welke te gebruiken is op alle met (hard) wasolie of UV olie behandelde houten oppervlakken

KLEUREN

- Naturel
- Wit

VERPAKKINGEN

- 20 x 1 ltr.
- 4 x 2,5 ltr.
- 4 x 5 ltr.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding: Voor gebruik goed schudden. Het oppervlak moet vuil-, vet- en stofvrij zijn. Gebruik hiervoor Vesting Intensiefreiniger. **Let op!** De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan 15 °C.

Verwerking: Vesting Onderhoudsolie is gebruiksklaar. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Onderhoudsolie dun en gelijkmatig aanbrengen en eventuele overtollige Onderhoudsolie direct verwijderen met een pluisvrije doek.

Onderhoudsadvies
Afhankelijk van het gebruik van de vloer raden wij aan om 2 à 4 maal per jaar de vloer

te voorzien van een laag Onderhoudsolie. Deze voedt de vloer en zorgt ervoor dat de toplaag in stand blijft. Zorg ervoor dat u de vloer voor het aanbrengen van de Onderhoudsolie schoonmaakt met Vesting Intensiefreiniger.

Droogtijd
6-12 uur (afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ventilatie).

Verbruik
1 liter = ca 80-100m².

Opslag
Droog en koel bewaren.