

Productblad

# Wasolie

another product from vesting lab.



Vesting Wasolie is een kwalitatief hoogwaardig product voor het behandelen van houten oppervlakken. Vesting Wasolie zorgt voor een goede afwerklaag die het oppervlak beschermt tegen vocht, vuil en alledaags gebruik. Door het gebruik van natuurlijke oliën en wassen krijgt het hout tevens een diepe, natuurlijke uitstraling.

Vesting oliën en (hard)wasoliën beschermen en geven houten oppervlakken een mooie, karakteristieke afwerking. De (hard)wasolie is enkel geschikt voor houten oppervlakken die binnen worden gebruikt. Ze verfraaien en zorgen voor een uitstekende vocht- en vuilafstotende beschermlaag.



Vesting Wasolie is tevens onderdeel van het Vesting Onderhoudspakket

## KENMERKEN

- Vuil- en vochtwerend
- Goede slijtlaag
- 15 standaard kleuren, tevens maatwerk op aanvraag
- Verschillende glansgraden
- Behoud van natuurlijke uitstraling hout

## TOEPASSINGEN

- Nagenoeg alle houtsoorten
- Op een onbehandeld houten oppervlak
- Plaatselijk bij te werken
- Zwaar belopen ruimten
- Op gebeitste oppervlakken

## KWALITEITEN

- WO 1000, matte thixotrope met langere open tijd wasolie
- WO 2000, matte wasolie, met langere open tijd
- WO 3000/4000, wasolie met snellere aandroging, matte, zijdeglans en kiezelzuur versie beschikbaar

## KLEUREN

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| - Natural       | - English Color |
| - Soft White    | - Abbey Brown   |
| - Natural White | - Chocolate     |
| - White         | - Sand          |
| - Creamy White  | - Black         |
| - Soft Grey     | - Mahogany      |
| - Grey          | - Cherry        |
| - Smoked        |                 |

*Kleur op maat in overleg*

## VERPAKKINGEN

- 6 x 1 ltr.
- 22 x 1 ltr.
- 4 x 2,5 ltr.
- 4 x 5 ltr.
- 10 ltr.
- 20 ltr.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Vorbereiding:** Voor gebruik goed doorroeren. (Bij gebruik van meerdere blikken, de blikken van dezelfde kleur allemaal bij elkaar gieten en daarna goed mengen/roeren.) Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook mogen er geen resten oude lak of olielagen aanwezig zijn. De verwerkingstemperatuur moet tussen de 15-25 °C liggen.

**Verwerking:** Wasolie is klaar voor gebruik, niet verdunnen. De afwerking bestaat altijd uit twee lagen. Eerste laag: Wasolie op kleur of naturel dun aanbrengen. Overtollige olie direct verwijderen met een pluivrije doek en niet laten indrogen. Aanbrengen met vloerborstel of machinaal met een boenmachine. Droogtijd ca. 12-24 uur, afhankelijk van de temperatuur en ventilatie. Tweede laag: idem aan de eerste. Droogtijd ca. 12-24 uur.

### Uithardingstijd

De vloer is, nadat deze voor de tweede keer behandeld is, na ca. 24 uur overloopbaar en stofdroog. Totale uitharding duurt drie weken. In deze periode is de vloer nog kwetsbaar voor vocht en bijtende middelen. De vloer in de eerste drie weken enkel reinigen met stofzuiger of stofdoek. Voor de uitharding is een goede ventilatie vereist.

### Onderhoudsadvies

Regelmatig met dweilwater voorzien van Vesting Wax & Clean. Periodiek met Vesting Onderhoudsolie voor het bijwerken van de toplaag en het voorkomen van loop- en gebruiksplassen in de vloer.

### Verbruik

1 liter = ca. 30-40 m<sup>2</sup>.